



Niezwykle efektowny, zniwelający system POS z ekskluzywną, innowacyjną koncepcją wolnej przestrzeni pod ekranem dotykowym terminala.

Bez podstawy - ekran **sango** odsłania przestrzeń pod ekranem, tradycyjnie zajmowaną przez płytę główną. Dedykowany pod szufladę, która może być swobodnie umieszczona pod ekranem. Elegancko wbudowane podwieszone ramię, podkreśla minimalistyczny wygląd terminala. Jest jednocześnie ergonomiczny oraz łatwy w użyciu.

Stabilna i sztywna metalowa podstawa jest naturalnym przedłużeniem płaskiej konstrukcji oraz pięknie zaprojektowanego ramienia. Dodatkowo działa jak radiator.

Wyposażony w szybki dysk **SSD** (solid state drive) **sango**, dostosowuje się do wymagań technologicznych wszystkich użytkowników. Dostępne 4 typy procesorów

(w tym bez wentylatora o zwiększonej wydajności do **i5**). Płaski monitor dotykowy LED, wyposażony w wyświetlacz pozbawiony krawędzi (FULL FLAT), oferowany jest w technologii pojemnościowej multi-touch (**PCAP**). Rezystancyjny panel jest opcjonalny.

Błyszcząca obudowa wykonana z poliwęglanu, dostępna w siedmiu kolorach modułowych (biały, czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, szary i cassis). Mix & Match - kolorowa rewolucja AURES, nowy poziom dopasowania, ułkon w stronę sprzedawców detalicznych, pozwalająca na identyfikację wizualną.

Kilka dodatkowych akcesoriów i urządzeń peryferyjnych - dostępne są : graficzny wyświetlacz dla Klienta (zintegrowany lub

samodzielny), zintegrowany czytnik 1D lub 2D, czytniki kart MSR, szuflady na pieniądze, drukarki paragonowe.



- Wolna przestrzeń pod ekranem
- Ergonomiczny ekran dotykowy - cienki, płaski, pojemnościowy lub rezystancyjny
- Wysokiej jakości materiały i szczegółowe wykończenia
- Dostępne 4 różne typy procesorów
- Terminal bez wentylatora EPOS
- Dysk SSD Flash
- 7 kolorów do wyboru



MODEL	2550	1047	i3	i5
Procesor	Intel Cedarview D2550 1.86 GHz	Intel Ivy Bridge 1047 UE 1.40 GHz	Intel Ivy Bridge i3 - 3217U 1.80 GHz	Intel Ivy Bridge i5 - 3337U up to 2.7 GHz
Chipset	Intel NM10	Intel HM 76	Intel HM 76	Intel HM 76
Pamięć (RAM)	2 GB DDR3 SODIMM to 4 GB (1067 MHz)	2 GB DDR3 SODIMM to 8 GB (1333/1666 MHz)	4 GB DDR3 SODIMM to 8 GB (1333/1666 MHz)	4 GB DDR3 SODIMM to 8 GB (1333/1666 MHz)
Karta Graficzna	GMA 3650	Cœur Intel HD Graphics	Cœur Intel HD Graphics 4000	
Dysk Twardy		SSD 2,5" - 64 GB		
HDD (opcjonalnie)		1 x HDD 2.5"		
Panel dotykowy		15" LED podświetlany LCD Pojemnościowy panel multi-touch (PCAP) ELO dotykowy rezystancyjny		
Rozdzielczość ekranu		1024 x 768		

W E J Ś C I A / W Y J Ś C I A

Front

Power przycisk	1	1	1	1
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0

Tył

USB	4 x USB 2.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
-----	-------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Szeregowy COM	4 x RJ45 (2 x zasilane)
LAN	1 LAN 10/100/1000
Szuflada kasowa	1 x RJ 11 (12V / 24V)
Port Wyświetlacza	1 (dla drugiego ekranu)

P O Z O S T A Ł E P A R A M E T R Y

Wyświetlacz klienta	Graficzny wyświetlacz dla klienta (opcja)
Mini PCIe port	Zintegrowany
Zasilanie	Zewnętrzna 65W - zasilacz 19V /4.7A
Wymiary (W x H x D)	410 x 400 x 260mm / 16.1" x 15.7" x 10.2" (pozycja pracy nachylona pod kątem 45°)
Waga netto	8.70kg / 19.2lbs (bez zasilacza i wyświetlacza klienta)
Materiał wykonania	Stop aluminium i poliwęglanu
Kolory	7 kolorów modułowych (pokrywa z poliwęglanu), biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, niebieski, szary, cassis
Kompatybilny system	Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSready 7, POSready 2009, Linux

O P C J E & P E R Y F E R I A

Graficzny wyświetlacz dla klienta
Czytnik Dallas, czytniki linii papilarnych
1D i 2D Czytnik kodów kreskowych, drukarka paragonowa
Drugi ekran (podwójny system ekranowy)

